

GUILBERT EXPRESS
Le Péripole, Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex
Tél: 0.825.800.251 - Fax: 0.825.800.238

Fiche technique produit

gaz - 2400					
Créée le	24/12/09				
Modifiée le	05/06/12				
Indice	С				

Réf. 2400

Nom: MAP//PRO

Description

Propylène

Masse de gaz net : 399 g

Boîtier acier 1L avec soupape de sécurité

Valve à vis au standard américain

1"- 20 filets au pouce (60°)

Utilisation en toutes saisons entre - 20 °C et + 49 °C

Marquage lot de fabrication

Le marquage se situe sous la cartouche

Exemple: W11J68E

W = Worthington 11 = Mois J6 = Année 8E = Lot

Conseils d'utilisations

Cartouche jetable, non rechargeable

Totalement recyclable

A protéger des rayons solaires

Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C

Stocker dans un local sec et bien ventilé

Produit : Cartouche de gaz

Métier : Sanitaire / Climatisation

Utilisateur : Professionnel
Énergie : Gaz



Conditionnement		Poids	Larg.(mm)	Prof.(mm)	Haut.(mm)	
Cartouche Réf. 2400		900 g	Ø75	NA	270	
Carton :	12 Cartouches Réf. 2400	10,5 kg	460	165	280	
Palette :	36 Cartons (432 cartouches)	382 kg	1200	800	1200	
Code barres : 3189640 024007						

Réglementaire

Fiche de données de sécurité : FDS N°009

Informations relatives au transport

Pour toute information relative au transport se reporter a la FDS du produit http://www.express-fds.fr/