

Fiche technique produit

GUILBERT EXPRESS

10 rue Henry Delbast

77183 Croissy-Beaubourg

Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

| Lances série plate - 1660 - 1662 | |
|----------------------------------|------------|
| Créée le | 16/07/2003 |
| Modifiée le | 23/10/2024 |
| Indice | E |

| | | |
|--------------|--------------------|------------------------------|
| Réf. | 1660 1662 | Produit : Lance |
| Nom : | Lances série plate | Métier : Etanchéité |
| | | Utilisateur : PRO/GP |
| | | Énergie : GAZ PROPANE |

Description

Tuyère à prise d'air arrière (aspiration primaire) produisant une excellente flamme dans toutes les positions notamment dirigée vers le sol.

Les domaines d'applications : le brûlage, l'étanchéité, la désinfection.

Alimentation de 2 à 4 bar.

Tuyère inox



| | 1660 | 1662 |
|------------------|-------------|-------------|
| Gaz de référence | Propane | Propane |
| Pression | 4b / 58 psi | 4b / 58 psi |
| Débit en g/h | 4400 | 10800 |
| Puissance kW | 60 | 150 |
| BTU/h | 208000 | 511000 |

| Pièces détachées | 1660 | 1662 |
|--------------------|------|------|
| Sortie de gaz Réf. | 4629 | 4824 |
| | | |

| Accessoires | Référence | Longueur |
|-------------|-----------|----------|
| Rallonge | 4726 | 40 cm |
| Rallonge | 4727 | 20 cm |

| Divers | 1660 | 1662 |
|---------------------------------|----------|----------|
| Section tuyère (mm) | 100 x 35 | 168 x 48 |
| Longueur des flammes mm (3 bar) | 310 | 600 |

| Conditionnement | 1660 | 1662 |
|-----------------|----------------|------|
| Masse (g) | 400 | 620 |
| Type | Accroche lance | |



Réglementaire

Conçues selon : EN731

Lances à utiliser exclusivement avec les manches EXPRESS

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

www.express.fr